

Ausschreibungstext

Mannus – einteiliger Fahnenmast, Name: **PRESTIGE A**
Typ: FA 19, Länge: 6 und 7 m
stranggepresstes Aluminium Profil
zylindrisch profiliert mit seitl. Nut
Durchmesser: 75 mm
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2
Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1
Auf Anfrage Sonderlackierung.
Mastkopf: **Mannus** – MK6/75 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.
Drehlagerhülse 360° drehbar gelagert mit fixierbaren
Steckanschluss für Ausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,5 m.
Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil, PVC ummantelt.
sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.
Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme.
zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel
über die Sechskantaufnahme.
Diebstahlschutz: Absperrung durch Hissseilschloss

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Wahlweise Mannus - Zubehör: A2 Teleskopausleger Ø 40 mm für
Tuchbreite: 1, – 1,5 m
Auslegerstange Ø 20 mm für Tuchbreite: 1,5 m

Empfohlene Mannus Bodenhalterungen: M75, G100, Z75, KA75,
KI75, KIK75, Schraubfundament

Hersteller

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH
Laussatal 43
A-4461 Laussa
Tel: +43 7255 7311 - 0
Fax: +43 7255 7311 - 6
Mail: office@sonnleithner.at
Web: www.sonnleithner.at